

## Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede

### Maatregelenlijst

1. Gevelisolatie: Rd-waarde  $\geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
2. Spouwmuurisolatie: Rd-waarde  $\geq 1,1 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
3. Dakisolatie: Rd-waarde  $\geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
4. Zolder/vlieringvloer isolatie: Rd-waarde  $\geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
5. Vloerisolatie: Rd-waarde  $\geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
6. Bodemisolatie: Rd-waarde  $\geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
7. Isolatieglas
  - a. Achterzetbeglazing of monumentenglas
    - i. Alleen bij monumenten
  - b. HR++ glas
    - i. U-waarde glas  $\leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
    - ii. Panelen in kozijn (U-waarde  $\leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) (i.c.m. isolatieglas)
    - iii. Isolerende deur (U-waarde  $\leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) (i.c.m. isolatieglas)
    - iv. Isolatiekozijn (U-waarde  $\leq 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) (i.c.m. isolatieglas)
  - c. Triple glas
    - i. U-waarde glas  $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
    - ii. Panelen in kozijn (U-waarde  $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) (i.c.m. isolatieglas)
    - iii. Isolerende deur (U-waarde  $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) (i.c.m. isolatieglas)
    - iv. Isolatiekozijn (U-waarde  $\leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) (i.c.m. isolatieglas)
8. Warmtepomp (evt. hybride)
  - a. Hoofdvoorziening voor warm tapwater en/of ruimteverwarming
  - b. Geen aircosysteem of lucht-lucht warmtepomp
9. Zonnecollectoren / zonneboiler
10. Lage temperatuurafgiftesysteem (LTV)
  - a. Maximale aanvoertemperatuur 45 – 55 °C
11. Warmteterugwinsysteem (WTW)
  - a. Ventilatie WTW minimaal 90% rendement
  - b. Douche-wtw
12. Waterzijdig inregelen
13. Maatwerkadvies energiebesparing (i.c.m. een andere maatregel)

De maatregelen gevelisolatie, dakisolatie, zolder/vlieringvloer isolatie, vloerisolatie en bodemisolatie komen in aanmerking voor artikel 13 (Zelfwerkzaamheid) en kunnen door de Eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd. De overige maatregelen kunnen alleen door een bedrijf worden uitgevoerd.

Wanneer bij de maatregelen spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR wordt gekozen, dan moet dit worden aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.