

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Maatregelenlijst

(Versie: november 2023)

1	Energiebesparende maatregel	Minimale Rd-waarde of maximale U-waarde	Minimaal aantal m ²	Andere vereisten
2	Gevelisolatie*	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	10 m ²	
3	Spouwmuurisolatie**	Rd-waarde $\geq 1,1$ m ² K/W	10 m ²	
4	Dakisolatie* **	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	20 m ²	
5	Zolder/vlieringvloerisolatie*	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	20 m ²	
6	Vloerisolatie* **	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	20 m ²	
7	Bodemisolatie* **	Rd-waarde $\geq 3,5$ m ² K/W	20 m ²	
8	HR++ isolatieglas*	U-waarde glas $\leq 1,2$ W/m ² K	8 m ²	
9	HR++ glas: Panelen in kozijn*	U-waarde glas $\leq 1,2$ W/m ² K		In combinatie met HR++ isolatieglas
10	HR++ glas: Isolerende deur*	U-waarde glas $\leq 1,5$ W/m ² K		In combinatie met HR++ isolatieglas
11	HR++ glas: Isolatiekozijn*	U-waarde glas $\leq 1,5$ W/m ² K		In combinatie met HR++ isolatieglas
12	Triple isolatieglas*	U-waarde glas $\leq 0,7$ W/m ² K	8 m ²	In combinatie met een nieuw isolerend kozijn (U _f -waarde $\leq 1,5$ W/m ² K)

13	Triple glas: Panelen in kozijn*	U-waarde glas $\leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		In combinatie met triple isolatieglas
14	Triple glas: Isolerende deur*	U-waarde glas $\leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$		In combinatie met triple isolatieglas
15	Triple glas: Isolatiekozijn*	U-waarde glas $\leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$		In combinatie met triple isolatieglas

*De maatregelen gevelisolatie, dakisolatie, zolder/vlieringvloer isolatie, vloerisolatie, bodemisolatie en isolatieglas komen in aanmerking voor artikel 13 (Zelfwerkzaamheid) en kunnen door de Eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd. De overige maatregelen kunnen alleen door een bedrijf worden uitgevoerd.

**Wanneer bij de maatregelen spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie of bodemisolatie voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR wordt gekozen, dan moet dit worden aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.